

TRIPLE

Comp Triple™



Race Triple™



Für alle die leidenschaftlich gerne extreme Bergstrecken fahren sind drei Kits mit Dreifach-Antriebssystemen erhältlich, zwei mit 10-Speed und eines mit 9s, um möglichst anpassungsfähige Übersetzungsabstufungen zu erhalten. Die Kits bestehen aus Kettenradgarnitur, Umwerfer und Schaltwerk mit langem Schaltkäfig und erfordern die Verwendung von ISO-Innenlagern mit einer Tretlagerwelle zu 111 mm und 115,5 mm.

Champ Triple™



TRIPLE 2008

Comp Triple™

KOMPONENT	OPTION	BESCHREIBUNG	GEWICHT (G.)*
COMP TRIPLE™ 10s Schaltung		langer Käfig - Schaltrollen-Achsenabstand 89 mm	238
COMP TRIPLE™ Umwerfer	zum anlöten / mit Schelle: Ø 32, 35 mm	Gesamtkap. 23 – größtes Kettenblatt 53 - kleinstes Kettenblatt 30	98
COMP TRIPLE™ 10s Kettenradgarnitur	170, 175 mm 30-40-50, 30-42-53	30-42-52 - Exa-Drive™ Kettenblätter - erfordert Innenlager mit Achse L. 111 (mit Durchmesser Ø 28,6 mm) oder 115.5 mm (mit Oversize Durchmesser Ø 32 oder 35 mm)	788
CENTAUR™ Innenlager	ITA, ENG 111, 115,5 mm	Patronenlager - Hohlachse - Lagerschalen und Distanzring aus Alu	233

Race Triple™

KOMPONENT	OPTION	BESCHREIBUNG	GEWICHT (G.)*
RACE TRIPLE™ 10s Schaltung		langer Käfig - Schaltrollen-Achsenabstand 89 mm	275
RACE TRIPLE™ Umwerfer	zum anlöten / mit Schelle: Ø 32, 35 mm	Gesamtkap. 22 – größtes Kettenblatt 52 - kleinstes Kettenblatt 30	118
RACE TRIPLE™ 10s Kettenradgarnitur	170, 175 mm	30-42-52 - Exa-Drive™ Kettenblätter - erfordert Innenlager mit Achse L. 111 (mit Durchmesser Ø 28,6 mm) oder 115.5 mm (mit Oversize Durchmesser Ø 32 oder 35 mm)	882
VELOCE™ Innenlager	ITA, ENG 111, 115,5 mm	Patronenlager - Vollachse - Alu-Lagerschalen	299

Champ Triple™

KOMPONENT	OPTION	BESCHREIBUNG	GEWICHT (G.)*
CHAMP TRIPLE™ 9s Schaltung		langer Käfig - Schaltrollen-Achsenabstand 89 mm	263
CHAMP TRIPLE™ Umwerfer	zum anlöten / mit Schelle: Ø 32 mm	Gesamtkap. 22 – größtes Kettenblatt 52 - kleinstes Kettenblatt 30	118
XENON™ 9s Ergopower™ Schalthebel		für caliper bremsen - zweifach/dreifach Kettenradgarnitur kompatibel – Griffkörper und Hebel aus Verbundwerkstoff - ESCAPE™ Mechanik - nicht kompatibel mit ErgoBrain™	357
CHAMP TRIPLE™ 9s Kettenradgarnitur	170, 175 mm	30-42-52 - Exa-Drive™ Kettenblätter - erfordert Innenlager mit Achse L. 111 (mit Durchmesser Ø 28,6 mm) oder 115.5 mm (mit Oversize Durchmesser Ø 32 oder 35 mm)	970
VELOCE™ Innenlager	ITA, ENG 111, 115,5 mm	Patronenlager - Vollachse - Alu-Lagerschalen	299

* Die angegebenen Nominalgewichte beziehen sich auf die Spezifikation mit dem geringsten Gewicht.
Für das Nominalgewicht werden die teilweise erheblichen beim Zusammenbau der Produkte verwendeten Fettmengen nicht berücksichtigt.

