

# TRIPLE

Comp Triple™



Race Triple™



Champ Triple™



Per gli appassionati delle scalate più estreme sono disponibili tre kit di trasmissioni triple, due a dieci velocità e uno a nove velocità, per disporre della scalatura di rapporti più agile possibile. I kit consistono in guarnitura, deragliatore e cambio a bilanciere lungo e richiedono l'uso dei movimenti centrali ISO da 111 mm e da 115.5 mm.



## TRIPLE 2008

## Comp Triple™

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G.)*
cambio COMP TRIPLE™ 10s		bil. lungo - interasse rotelline 89 mm	238
deragliatore COMP TRIPLE™	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	per guarnitura tripla - capacità 23 - ingr. max. 53 - ingr. min. 30	98
guarnitura COMP TRIPLE™ 10s	170, 175 mm 30-40-50, 30-42-53	ingranaggi Ultra-Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm (per tubi piantone ø 28,6 mm) o da 115,5 mm (per tubi piantone oversize ø32 o ø35 mm)	788
movimento centrale CENTAUR™	ITA, ENG 111, 115,5 mm	a cartuccia - perno cavo - calotte e distanziale in lega leggera	233

## Race Triple™

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G.)*
cambio RACE TRIPLE™ 10s		bil. lungo - interasse rotelline 89 mm	275
deragliatore RACE TRIPLE™	a saldare / a fascetta: Ø 32, 35 mm	per guarnitura tripla - capacità 22 - ingr. max. 52 - ingr. min. 30	118
guarnitura RACE TRIPLE™ 10s	170, 175 mm	30-42-52 - ingranaggi Exa-Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm (per tubi piantone ø 28,6 mm) o da 115,5 mm (per tubi piantone oversize ø32 o ø35 mm)	882
movimento centrale VELOCE™	ITA, ENG 111, 115,5 mm	a cartuccia - perno pieno - calotte in lega leggera	299

## Champ Triple™

COMPONENTE	OPZIONI	DESCRIZIONE	PESO (G.)*
cambio CHAMP TRIPLE™ 9s		bil. lungo - interasse rotelline 89 mm	263
deragliatore CHAMP TRIPLE™	a saldare / a fascetta: Ø 32 mm	per guarnitura tripla - capacità 22 - ingr. max. 52 - ingr. min. 30	118
comandi Ergopower™ XENON™ 9s		per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo e leve in composito	357
guarnitura CHAMP TRIPLE™ 9s	170, 175 mm	30-42-52 - ingranaggi Exa-Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm (per tubi piantone ø 28,6 mm) o da 115,5 mm (per tubi piantone oversize ø32 o ø35 mm)	970
movimento centrale VELOCE™	ITA, ENG 111, 115,5 mm	a cartuccia - perno pieno - calotte in lega leggera	299

\* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.  
Il peso nominale non tiene conto delle talvolta rilevanti quantità di grasso usato nell'assemblaggio dei prodotti.

