

GRUPPI

SUPER RECORD™
12x2 SPEED

DISC BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio SUPER RECORD™	-	181	per forcellino standard
Comandi Ergopower™ SUPER RECORD™	-	462	coppia
Deragliatore SUPER RECORD™	-	79	-
Guarnitura SUPER RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	618	172,5 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Catena SUPER RECORD™	-	220	110 maglie
Pinza CAMPAGNOLO®	160 mm ant 160 mm post 140 mm	115	140 mm (1 pz, incl. pastiglie)
Disco CAMPAGNOLO® 03	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pz)
GRUPPO COMPLETO		2.323	2 pinze 2 dischi

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Viti pinza posteriore	per foderi post. 10-14 mm per foderi post. 15-19 mm per foderi post. 20-24 mm per foderi post. 25-29 mm per foderi post. 30-34 mm per foderi post. 35-39 mm	Disc Brake (OBBLIGATORIO)
Olio	100 ml 250 ml 1.000 ml	Disc Brake
Kit di spurgo	-	Disc Brake
Adattatore pinza post da 140 mm a 160 mm	-	Disc Brake
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

TECH DATA

SUPER RECORD™
12x2 SPEED

RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio SUPER RECORD™	-	181	per forcellino standard
Comandi Ergopower™ SUPER RECORD™	-	339	coppia
Deragliatore SUPER RECORD™	-	79	-
Guarnitura SUPER RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	618	172,5 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Catena SUPER RECORD™	-	220	110 maglie
Freni SUPER RECORD™	-	311	coppia
Freno direct mount CAMPAGNOLO®	ant post. foderi vert.	168	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.054	

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Freno direct mount RECORD™	post. sottosc. mov. centr.	Freni
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

GRUPPI



DISC BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio SUPER RECORD™ EPS™	-	198	cavi inclusi
Comandi Ergopower™ H11™ EPS™	-	396	coppia (cavi inclusi)
Deragliatore SUPER RECORD™ EPS™	-	127	cavi inclusi
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	cavi inclusi
Interfaccia DTI™ EPS™ V3	-	35	cavi inclusi
Guarnitura H11™	170 mm, 172,5 mm, 175 mm 39-53, 36-52, 34-50	628	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm, BB86: (86,5x41) mm, PF30: (68x46) mm, BB386: (86,5x46) mm, BB RIGHT: (79x46) mm, BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni SUPER RECORD™	11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29	188	11-25
Catena RECORD™	-	238	114 maglie
Pinza CAMPAGNOLO®	160 mm ant 160 mm post 140 mm post	115	140 mm post (1 pz, incl. pastiglie)
Disco CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pz)
GRUPPO COMPLETO		2.413	2 pinze 2 dischi

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Staffa per EPS™ V3 Power Unit	per sede porta-borraccia per tubo reggisella ø 27 mm per tubo reggisella ø 32 mm	EPS™ V3
Caricabatterie EPS™	-	EPS™
Cavo alimentazione caricabatterie EPS™	AUS CEE UK US	EPS™
Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™	-	EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™
Viti pinza posteriore	per fodero post. 10-14 mm per fodero post. 15-19 mm per fodero post. 20-24 mm per fodero post. 25-29 mm per fodero post. 30-34 mm per fodero post. 35-39 mm	Disc Brake (OBBLIGATORIO)
Olio	100 ml, 250 ml, 1.000 ml	Disc Brake
Kit di spurgo	-	Disc Brake
Adattatore pinza post da 140 mm a 160 mm	-	Disc Brake
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Rinforzo attacco telaio	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio SUPER RECORD™ EPS™	-	198	cavi inclusi
Comandi Ergopower™ SUPER RECORD™ EPS™	-	262	coppia (cavi inclusi)
Deragliatore SUPER RECORD™ EPS™	-	127	cavi inclusi
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	cavi inclusi
Interfaccia DTI™ EPS™ V3	-	35	cavi inclusi
Guarnitura SUPER RECORD™	170 mm 172,5 mm 175 mm 34-50	603	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	43	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni SUPER RECORD™	11-23 11-25 11-27 12-25 12-27 12-29	188	11-25
Catena RECORD™	-	238	114 maglie
Freni SUPER RECORD™	-	311	coppia
Freno direct mount CAMPAGNOLO®	ant post. foderi vert.	168	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.108	-

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Staffa per Power Unit EPS™ V3	per sede porta-borraccia per tubo reggisella ø 27 mm per tubo reggisella ø 32 mm	EPS™ V3
Caricabatterie EPS™	-	EPS™
Cavo alimentazione caricabatterie EPS™	AUS CEE UK US	EPS™
Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™	-	EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™
RECORD™ freno direct mount	post. sottosc. mov. centr.	Freni
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Rinforzo attacco telaio	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

GRUPPI

RECORD™
12x2 SPEED™

DISC BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio RECORD™	-	216	per forcellino standard
Comandi Ergopower™ RECORD™	-	463	-
Deragliatore RECORD™	-	81	-
Guarnitura RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	708	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Catena SUPER RECORD™	-	220	110 maglie
Pinza CAMPAGNOLO®	160 mm ant 160 mm post 140 mm	115	140 mm (1 pz, incl. pastiglie)
Disco CAMPAGNOLO® 03	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pz)
GRUPPO COMPLETO		2.451	2 pinze 2 dischi

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Viti pinza posteriore	per foderi post. 10-14 mm per foderi post. 15-19 mm per foderi post. 20-24 mm per foderi post. 25-29 mm per foderi post. 30-34 mm per foderi post. 35-39 mm	Disc Brake (OBBLIGATORIO)
Olio	100 ml 250 ml 1.000 ml	Disc Brake
Kit di spurgo	-	Disc Brake
Adattatore pinza post da 140 mm a 160 mm	-	Disc Brake
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

TECH DATA

RECORD™
12x2 SPEED™

RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio RECORD™	-	216	per forcellino standard
Comandi Ergopower™ RECORD™	-	343	-
Deragliatore RECORD™	-	81	-
Guarnitura RECORD™	165 mm 170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	708	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni SUPER RECORD™	11-29 11-32	266	11-29
Catena SUPER RECORD™	-	220	110 maglie
Freni RECORD™	-	326	coppia
Freno direct mount CAMPAGNOLO®	ant post. foderi vert.	168	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.200	

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Freno direct mount RECORD™	post. sottosc. mov. centr.	Freni
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

GRUPPI



DISC BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio RECORD™ EPS™	-	203	cavi inclusi
Comandi Ergopower™ H11™ EPS™	-	396	coppia (cavi inclusi)
Deragliatore RECORD™ EPS™	-	133	cavi inclusi
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	cavi inclusi
Interfaccia DTI™ EPS™ V3	-	35	cavi inclusi
Guarnitura H11™	170 mm, 172,5 mm, 175 mm 39-53, 36-52, 34-50	628	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni RECORD™	11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29	211	11-25
Catena RECORD™	-	238	114 maglie
Pinza CAMPAGNOLO®	160 mm ant, 160 mm post, 140 mm post	115	140 mm post (1 pz, incl. pastiglie)
Disco CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pz)
GRUPPO COMPLETO		2.447	2 pinze 2 dischi

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Staffa per EPS™ V3 Power Unit	per sede porta-borraccia per tubo reggisella ø 27 mm per tubo reggisella ø 32 mm	EPS™ V3
Caricabatterie EPS™	-	EPS™
Cavo alimentazione caricabatterie EPS™	AUS CEE UK US	EPS™
Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™	-	EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™
Viti pinza posteriore	per fodero post. 10-14 mm per fodero post. 15-19 mm per fodero post. 20-24 mm per fodero post. 25-29 mm per fodero post. 30-34 mm per fodero post. 35-39 mm	Disc Brake (OBBLIGATORIO)
Olio	100 ml, 250 ml, 1.000 ml	Disc Brake
Kit di spurgo	-	Disc Brake
Adattatore pinza post da 140 mm a 160 mm	-	Disc Brake
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm, ø 35 mm	Accessori
Rinforzo attacco telaio	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml, 750 ml, Termica	Generale

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio RECORD™ EPS™	-	203	cavi inclusi
Comandi Ergopower™ RECORD™ EPS™	-	266	coppia (cavi inclusi)
Deragliatore RECORD™ EPS™	-	133	cavi inclusi
Power Unit DTI™ EPS™ V3	-	106	cavi inclusi
Interfaccia DTI™ EPS™ V3	-	35	cavi inclusi
Guarnitura RECORD™	170 mm 172,5 mm 175 mm 34-50	651	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni RECORD™	11-23 11-25 11-27 12-25 12-27 12-29	211	11-25
Catena RECORD™	-	238	114 maglie
Freni RECORD™	-	326	coppia
Freno direct mount CAMPAGNOLO®	ant post. foderi vert.	168	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.209	-

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Staffa per Power Unit EPS™ V3	per sede porta-borraccia per tubo reggisella ø 27 mm per tubo reggisella ø 32 mm	EPS™ V3
Caricabatterie EPS™	-	EPS™
Cavo alimentazione caricabatterie EPS™	AUS CEE UK US	EPS™
Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™	-	EPS™ SUPER RECORD™/RECORD™
Freno direct mount RECORD™	post. sottosc. mov. centr.	Freni
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Rinforzo attacco telaio	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

GRUPPI



DISC BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio CHORUS™	bil. corto bil. medio	183	bil. corto
Comandi Ergopower™ H11™	-	462	coppia
Deragliatore CHORUS™	senza S2 System con S2 System	76	senza S2 System
Guarnitura H11™	170 mm, 172,5 mm, 175 mm 39-53, 36-52, 34-50	628	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni CHORUS™	11-23 11-25 11-27 11-29 12-25 12-27 12-29	247	11-25
Pignoni CAMPAGNOLO 11™	11-32	335	-
Catena CHORUS™	-	259	114 maglie
Pinza CAMPAGNOLO®	160 mm ant 160 mm post 140 mm post	115	140 mm post (1 pz, incl. pastiglie)
Disco CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pz)
GRUPPO COMPLETO		2.352	2 pinze 2 dischi

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Viti pinza posteriore	per foderi post. 10-14 mm per foderi post. 15-19 mm per foderi post. 20-24 mm per foderi post. 25-29 mm per foderi post. 30-34 mm per foderi post. 35-39 mm	Disc Brake (OBBLIGATORIO)
Olio	100 ml, 250 ml, 1.000 ml	Disc Brake
Kit di spurgo	-	Disc Brake
Adattatore pinza post da 140 mm a 160 mm	-	Disc Brake
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Inserito di deviazione uscita cavo deragliatore	-	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio CHORUS™	bil. corto bil. medio	183	bil. corto
Comandi Ergopower™ CHORUS™	-	350	coppia
Deragliatore CHORUS™	senza S2 System con S2 System	76	senza S2 System
Guarnitura CHORUS™	170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	686	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni CHORUS™	11-23 11-25 11-27 11-29 12-25 12-27 12-29	247	11-25
Pignoni CAMPAGNOLO 11™	11-32	335	-
Catena CHORUS™	-	259	114 maglie
Freni CHORUS™	-	302	coppia
Freno direct mount DIRECT™	ant post. foderi vert.	183	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.143	

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Inserito di deviazione uscita cavo deragliatore	-	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

GRUPPI



DISC BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio POTENZA 11™	bil. corto bil. medio	206	bil. corto
Comandi Ergopower™ POTENZA 11™ DB	-	504	coppia
Deragliatore POTENZA 11™	-	94	-
Guarnitura POTENZA 11™	170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	801	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni CAMPAGNOLO 11™	11-25 11-27 11-29 11-32 12-27	251	11-25
Catena CAMPAGNOLO 11™	-	256	114 maglie
Pinza CAMPAGNOLO®	160 mm ant 160 mm post 140 mm post	115	140 mm post (1 pz, incl. pastiglie)
Disco CAMPAGNOLO®	160 mm 140 mm	99	140 mm (1 pz)
GRUPPO COMPLETO		2.609	2 pinze 2 dischi

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Viti pinza posteriore	per foderi post. 10-14 mm per foderi post. 15-19 mm per foderi post. 20-24 mm per foderi post. 25-29 mm per foderi post. 30-34 mm per foderi post. 35-39 mm	Disc Brake (OBBLIGATORIO)
Olio	100 ml 250 ml 1.000 ml	Disc Brake
Kit di spurgo	-	Disc Brake
Adattatore pinza post da 140 mm a 160 mm	-	Disc Brake
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore	-	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

TECH DATA



RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio POTENZA 11™	bil. corto bil. medio	206	bil. corto
Comandi Ergopower™ POTENZA 11™	-	372	coppia
Deragliatore POTENZA 11™	-	94	-
Guarnitura POTENZA 11™	170 mm 172,5 mm 175 mm 39-53 36-52 34-50	801	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni CAMPAGNOLO 11™	11-25 11-27 11-29 11-32 12-27	251	11-25
Catena CAMPAGNOLO 11™	-	256	114 maglie
Freni POTENZA 11™	-	319	coppia
Freno direct mount DIRECT™	ant post. foderi vert.	183	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.339	

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore	-	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

GRUPPI

CENTAUR™

RIM BRAKE

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Cambio CENTAUR™	-	230	bil. corto
Comandi Ergopower™ CENTAUR™	-	373	coppia
Deragliatore CENTAUR™	-	103	-
Guarnitura CENTAUR™	170 mm 172,5 mm 175 mm 36-52 34-50	875	170 mm, 34-50 (con 2 cuscinetti)
Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™	ITA: 70x (36x24 tpi) BSA: 68x (1,37"x24 tpi)	45	BSA
Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™	BB30: (68x42) mm BB86: (86,5x41) mm PF30: (68x46) mm BB386: (86,5x46) mm BB RIGHT: (79x46) mm BB30A: (73x42) mm	40	BB86
Pignoni CENTUAR	11-29 11-32 12-32	291	11-29
Catena CAMPAGNOLO 11™	-	256	114 maglie
Freni CENTAUR™	-	325	coppia
Freno direct mount DIRECT™	ant post. foderi vert.	183	1 pz
GRUPPO COMPLETO		2.493	

COMPONENTI EXTRA	OPZIONI	CATEGORIA
Salvacatena	per deragliatore a saldare per deragliatore a fascetta ø 32/35	Accessori
Fascetta deragliatore	ø 32 mm ø 35 mm	Accessori
Insero di deviazione uscita cavo deragliatore	-	Accessori
Tendicavo deragliatore	-	Accessori
Serie Sterzo RECORD™	-	Generale
Mozzo anteriore RECORD™	-	Generale
Mozzo posteriore RECORD™	-	Generale
Porta-borraccia SUPER RECORD™	-	Generale
Borraccia SUPER RECORD™	550 ml 750 ml Termica	Generale

TECH DATA

TRIATHLON / TIME-TRIAL

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Comandi bar-end c/d RECORD™ TT EPS™	-	98	coppia
Comandi freno RECORD™ TT EPS™	-	110	coppia
Interfaccia TT DTI™ EPS™ V3	-	45	cavi inclusi
Comandi bar-end c/d 11s	-	167	coppia
Comandi freno bar-end	-	106	coppia

PISTA

COMPONENTE	OPZIONI	PESO [g]	RIFERIMENTO PESO
Guarnitura RECORD™ PISTA	165 mm 170 mm 47T 48T 49T 50T 51T 52T	592	165 mm, 47T
Movimento centrale RECORD™ PISTA	-	220	-
Serie Sterzo RECORD™	-	104	-

